

InvoicePrintInfo

Användande av kolumner

Beskrivningen gäller för Cusinfile version 2.0

Dokument: Användande av kolumner
2.0.docx

Utfärdat av: Mattias Cederlund

Skapat: 2017-01-26

Senast ändrat: 2018-04-13 av Fredrik
Nilsson

Sökväg:
C:\Users\store\Downloads\Användande
av kolumner 2.0.docx

1 Inledning.....	1
1.1 InvoicePrintBlock	2
2 Innehåll	2
2.1 BasePrintBlock	2
2.1.1 SubOrderBlock.....	2
2.2 Rad.....	3
2.2.1 Exempel på Row.....	5
2.3 Summeringsrad	5
2.3.1 Exempel på Totalsummering.....	5
2.3.2 Exempel på SummaryRow	5
3 De olika kolumnerna	6
3.1.1 Exempel kolumn A1	8
3.1.2 Exempel kolumn A2.....	9
3.1.3 Exempel kolumn A3.....	9
3.1.4 Exempel kolumn A4.....	10
3.1.5 Exempel kolumn A5.....	11
3.1.6 Exempel kolumn A6.....	13
3.1.7 Exempel kolumn A7.....	15
3.1.8 Exempel kolumn A8.....	17
3.1.9 Exempel kolumn A9.....	18
3.1.10 Exempel kolumn A10	21
3.1.11 Exempel kolumn A11	22
3.1.12 Exempel kolumn A12	25
3.2 PrintBlockConfig.....	28
3.2.1 PrecedingPageBreak	28
3.2.2 PrecedingSheetBreak	28

1 Inledning

När du som kund skall sätta ihop Cusinfilen och försöka få en överblick vilket utseende på fakturan du är ute efter, kan det vara svårt att välja. Den här guiden skall hjälpa till att visa vilka alternativ som finns.

Dokumentet kommer inte gå in på de övriga elementen, som dom kallas, i Cusinfilen, utan kommer att fokusera på InvoicePrintblock och de efterföljande SubOrderBlocks, det som utgör den faktiska fakturarutan där man presenterar produkter/tjänster.

I InvoicePrintBlock är där som själva layouten av fakturaraderna sätts. Det är här du bestämmer vilka kolumner du vill använda dig av och hur det skall presenteras på fakturan.

Beroende på vilken typ av data du vill presentera så finns det att välja mellan 12 olika default kolumner. De benämns A1 --> A12. Där A1 har en kolumn, A2 har två osv. Maximalt antal kolumner är 12 st. Totalen av en rad är 180 mm. Dessa 180 mm blir uppdelade beroende på hur många kolumner som används.

1.1 InvoicePrintBlock

Låt oss bekanta oss med uttrycken i <InvoicePrintInfo>.

De som används är:

- <BasePrintBlock>
 - <SubOrderBlock>
 - <SubOrderBlock TableType>
 - <ColumnHeadLine>
 - <Rows>
 - <SummaryRow>
- <PrintBlockConfig>
 - <PrecedingPageBreak="false/true">
 - <PrecedingSheetBreak="false/true">

Varje element har "starttaggar" runt sig, <> och måste även någonstans i filen ha en "sluttagg" </>. T ex <Row>, </Row>. Då talar du om för systemet var ett block av element startar och vart dom slutar. Skulle något av dessa saknas går inte Cusinfilen att läsa in i reskontrasystemet.

Kommande exempel kommer att visa var dessa starttaggar och sluttagggar finns beroende på vilken typ av element som används.

Kommande sidor kommer att beskriva ovanstående element lite mer ingående vad de är och vad de gör.

2 Innehåll

2.1 BasePrintBlock

2.1.1 SubOrderBlock

2.1.1.1 SubOrderBlock TableType

För att lägga till rubriker för sina produkter/tjänster lägger du till ett nytt SubOrderBlock och anger hur många kolumner du vill använda sig av.

Rubriker lägger du in under elementet <ColumnHeadline> efter att du angett vid SubOrderBlock hur många kolumner som det blocket skall använda. Du behöver inte fylla ut varje kolumn, t ex kolumn 6 är tom. Exempel nedan.

```
<SubOrderBlock TableType="A8">
  <ColumnHeadLine>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Tjänster</Text>
    </Column>
```

```

<Column ColumnNo="2">
  <Text>Antal</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="3">
  <Text>Enhetspris</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text> Från datum </Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text> Till datum </Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text>Rabatt</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>Belopp</Text>
</Column>
</Columns>
</ColumnHeadLine>

```

På fakturan ser det ut enligt nedan:

Tjänster	Antal	Enhetspris	Från datum	Till datum	Rabatt	Belopp
----------	-------	------------	------------	------------	--------	--------

2.2 Rad

För att sedan fylla dessa rubriker med värden så kopplar du samman dessa med <Row> och <Text> där det finns motsvarande kolumner så rätt text kopplas till rätt rubrik. Du kan ha hur många rader som helst. Början på en rad sätts med <Row> (<> = starttagg) och slutet på en rad sätts med </Row> (</> = sluttagg). Exemplet nedan har tre rader.

```

<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Abonnemang tillhör</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>1.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>15.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>2017-01-01</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>2017-01-31</Text>

```

```

</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>15.00</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Abonnemang tillhör 2 komp </Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>1.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>30.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>2017-01-01</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>2017-01-31</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="8">
      <Text>30.00</Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Testtjänst abonnemang m rabatt </Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>1.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>409.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>2017-01-01</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">

```

```

    <Text>2017-01-31</Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="6">
    <Text></Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="7">
    <Text>30.00</Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="8">
    <Text>379.00</Text>
  </Column>
</Columns>
</Row>

```

2.2.1 Exempel på Row

På fakturan ser det ut enligt nedan:

Abonnemang tillbehör	1.00	15.00	2017-01-01	2017-01-31		15.00
Abonnemang tillbehör 2 komp	1.00	30.00	2017-01-01	2017-01-31		30.00
Testtjänst abonnemang m rabatt	1.00	409.00	2017-01-01	2017-01-31	30.00	379.00

2.3 Summeringsrad

För att få till en summeringsrad skulle du kunna skapa ett nytt <Row> block. Med att du i kolumn 1 skriver texten ”Belopp” och i kolumn 8 skriver Totalsumman.

2.3.1 Exempel på Totalsummering

Spillolja	G8003	987654321	ABC123	170118	500	50.00	25.000
Brännbart	G5004	123456789	GHJ456	170118	1	300.00	300.00
Fakturaavgift				170118	1	29.00	29.00
Totalt							50629.00

För att använda sig av en summeringsrad som är tydligare och mer markant avslut på fakturan så kan du med fördel istället använda dig av <SummaryRow>.

2.3.2 Exempel på SummaryRow

```

<SummaryRow>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Belopp</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">

```

```

    <Text></Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="5">
    <Text></Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="6">
    <Text></Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="7">
    <Text></Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="8">
    <Text>424.00</Text>
  </Column>
</Columns>
</SummaryRow>

```

På fakturan ser det ut enligt nedan:

Belopp	424.00
---------------	---------------

Och helhetsbilden av ovanstående exempel blir:

Anläggning: Testgatan 1 lgh 1201, 123 45 TESTINGE

Tjänster	Antal	Enhetspris	Från datum	Till datum	Rabatt	Belopp
Abonnemang tillbehör	1.00	15.00	2017-01-01	2017-01-31		15.00
Abonnemang tillbehör 2 komp	1.00	30.00	2017-01-01	2017-01-31		30.00
Testtjänst abonnemang m rabatt	1.00	409.00	2017-01-01	2017-01-31	30.00	379.00
Belopp						424.00

3 De olika kolumnerna

På följande sidor presenteras hur de olika kolumnerna ser ut på papperet. De går inte ut så långt till högerkanten på fakturan, i exemplen har det blivit så bara för att A1-12 namnen ligger med till vänster för varje kolumn. Men det är inget som visas på fakturan.

A1 Rubrik

Första exemplet är hur en A1 kolumn ser ut, med rubrik. A1 styr om det skall vara endast en kolumn. Sedan fortsätter det upp till A12 om man så önskar. Man kan även blanda kolumnerna som man vill. Dom behöver inte komma i någon speciell ordning. Och man behöver inte använda alla kolumner. Alla kolumner passar inte tillsammans lodrätt. Det går även bra att bara använda sig av en typ kolumner.

A2 BESKRIVNING

SUMMA

Konsult	2000.00
Fakturaavgift	29.00

A3 Produkt

Antal

Styckpris

Installations- och optimeringshjälp, RUT-berättigat	1	798.00
Preliminär skattereduktion	1	-399.00
Fakturaavgift	1	49.00

A4 Produkt

Antal

Styckespris

Belopp

Installationshjälp premium (1-4 boxar)	1	898.00	898.00
Fakturaavgift	1	49.00	49.00

A5 Objekt

Beskrivning

Antal

Pris

Summa

123456789	Produkt 1	2	1000.00	2000.00
234567891	Produkt 2	1	1000.00	1000.00
FA01	Faktureringsavgift	1	29.00	29.00

A6

Beskrivning

Antal

Ordernummer

Pris

Rabatt

Total

Produkt 1	1	798.00	123456	198.00	600.00
Produkt 2	1	499.00	654321	199.00	300.00
Fakturaavgift	1		29.00		29.00

A7

Rubrik 1

Rubrik 2

Rubrik 3

Rubrik 4

Rubrik 5

Rubrik 6

Rubrik 7

Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Produkt 4	Produkt 5	Produkt 6	Produkt 7
Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Produkt 4	Produkt 5	Produkt 6	Produkt 7
Produkt 1	Produkt 2	Produkt 3	Produkt 4	Produkt 5	Produkt 6	Produkt 7

A8

Beskrivning

Artikel

Ordernummer

Transportref.

Datum

Antal

Å pris

Belopp

Spillolja	G8003	987654321	ABC123	170118	500	50.00	25.000
Brännbart	G5004	123456789	GHJ456	170118	1	300.00	300.00
Fakturaavgift				170118	1	29.00	29.00
Totalt							50629.00

A9	Beskrivning	Sal 1	Sal 2	Sal 3	Sal 4	Sal 5	Sal 6	Sal 7	Totalt
	Deltagare:	10	10	10	30	30	40	50	180
	Lunch:	10	10	10	30	30	40	50	180
	Pris:	950.00	950.00	950.00	2850.00	2850.00	3800.00	4750.00	17100.00

A10	Körda km	Förbr.	Dygn	Tillb.	Mod.	År	Förs.	Rabatt	Totalt	Moms
	326.00	130.4	3	Nej	Volvo V70	2017	Ja	199.00	3960.00	792.00
	Övrigt									
	Fakturaavgift	Antal								Totalt
	49.00	1								3810.00

A11	Produkt	Art.nr	Å pris	Färg	Antal	Moms	Exl. moms	Ink. moms	Summa	Totalt
	Testprodukt 1	12345	500.00	Grön	5	625.00	2500.00	3125.00	3125.00	
	Testprodukt 2	23456	300	Blå	3	180.00	900.00	1080.00	1080.00	
	Testprodukt 3	34567	900.00	Röd	7	1260.00	6300.00	7560.00	7560.00	11765.00

A12	Beskrivning	Produktnr.	Antal	Lev.	Pris	Rab.	Lev.dat	Lager	Avd.	Projekt	Ex moms	Moms
	Bord, Wing	100018	1	0	1500.00	150.00	-	Standard	Förs.	N	0.00	0.00
	Brandskåp, 3001	100031	1	1	1622.00	0.00	170117	Standard	Förs.	N	1297.60	324.40
	Fakturaavgift		1								39.20	9.80

På kommande sidor beskrivs hur man får till de olika presentationerna från A1, en kolumn, till A12, tolv kolumner.

3.1.1 Exempel kolumn A1

```
<SubOrderBlock TableType="A1">
```

```
  <ColumnHeadLine>
```

```
    <Columns>
```

```
      <Column ColumnNo="1">
```

```
        <Text>Rubrik</Text>
```

```
      </Column>
```

```
    </Columns>
```

```
  </ColumnHeadLine>
```

```
  <Rows>
```

```
    <Row>
```

```
      <Columns>
```

```
        <Column ColumnNo="1">
```

<Text>Första exemplet är hur en A1 kolumn ser ut, med rubrik. A1 styr om det skall vara endast en kolumn. Sedan fortsätter det upp till A12 om man så önskar. Man kan även blanda kolumnerna som man vill. Dom behöver inte komma i någon speciell ordning. Och man behöver inte använda alla kolumner. Alla kolumner passar inte tillsammans lodrätt. Det går även bra att bara använda sig av en typ kolumner.</Text>

```
        </Column>
```

```
      </Columns>
```

```
    </Row>
```

```
  </Rows>
```

```
</SubOrderBlock>
```

3.1.2 Exempel kolumn A2

```
<SubOrderBlock TableType="A2">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>BESKRIVNING</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text> SUMMA </Text>
      </Column>
    </Columns>
  </ColumnHeadLine>
  <Rows>
    <Row>
      <Columns>
        <Column ColumnNo="1">
          <Text>Konsult</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="2">
          <Text>2000.00</Text>
        </Column>
      </Columns>
    </Row>
    <Row>
      <Columns>
        <Column ColumnNo="1">
          <Text>Fakturaavgift</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="2">
          <Text>29.00</Text>
        </Column>
      </Columns>
    </Row>
  </Rows>
</SubOrderBlock>
```

3.1.3 Exempel kolumn A3

```
<SubOrderBlock TableType="A3">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text> Produkt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Antal</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>Styckpris</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </ColumnHeadLine>
  <Rows>
    <Row>
      <Columns>
        <Column ColumnNo="1">
          <Text>Produkt A</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="2">
          <Text>10</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="3">
          <Text>100</Text>
        </Column>
      </Columns>
    </Row>
  </Rows>
</SubOrderBlock>
```

```

    </Columns>
</ColumnHeadLine>
<Rows>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Installations- och optimeringshjälp, RUT-berättigat</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>798.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Preliminär skattereduktion</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>399.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Fakturaavgift</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>49.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.4 Exempel kolumn A4

```

<SubOrderBlock TableType="A4">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Produkt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Antal</Text>

```

```

    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>Styckpris</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>Belopp</Text>
    </Column>
  </Columns>
</ColumnHeadLine>
<Rows>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Installationshjälp premium (1-4 boxar)</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>898.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>898.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Fakturaavgift</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>49.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>49.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.5 Exempel kolumn A5

```

<SubOrderBlock TableType="A5">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Objekt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Beskrivning</Text>

```

```
</Column>
<Column ColumnNo="3">
  <Text>Antal</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>Pris</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>Summa</Text>
</Column>
</Columns>
</ColumnHeadLine>
<Rows>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>123456789</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Produkt 1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>2</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>1000.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>2000.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>234567891</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Produkt 2</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>1000.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>1000.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text> FA01</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
</Rows>
```

```

</Column>
<Column ColumnNo="2">
  <Text>Faktureringsavgift</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="3">
  <Text>1</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>29.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>29.00</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.6 Exempel kolumn A6

```

<SubOrderBlock TableType="A6">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Beskrivning</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Antal</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>Ordernummer</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>Pris</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>Rabatt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>Total</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </ColumnHeadLine>
  <Rows>
    <Row>
      <Columns>
        <Column ColumnNo="1">
          <Text>Produkt 1</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="2">
          <Text>1</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="3">
          <Text>798.00</Text>
        </Column>

```

```
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>123456</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>198.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text>600.00</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Produkt 2</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>1</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>499.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>654321</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>199.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>300.00</Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Fakturaavgift</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>1</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>29.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>29.00</Text>
    </Column>
  </Columns>
```

```
</Row>  
</Rows>  
</SubOrderBlock>
```

3.1.7 Exempel kolumn A7

```
<SubOrderBlock TableType="A7">  
  <ColumnHeadLine>  
    <Columns>  
      <Column ColumnNo="1">  
        <Text> Rubrik 1</Text>  
      </Column>  
      <Column ColumnNo="2">  
        <Text> Rubrik 2</Text>  
      </Column>  
      <Column ColumnNo="3">  
        <Text> Rubrik 3</Text>  
      </Column>  
      <Column ColumnNo="4">  
        <Text> Rubrik 4</Text>  
      </Column>  
      <Column ColumnNo="5">  
        <Text> Rubrik 5</Text>  
      </Column>  
      <Column ColumnNo="6">  
        <Text> Rubrik 6</Text>  
      </Column>  
      <Column ColumnNo="7">  
        <Text> Rubrik 7</Text>  
      </Column>  
    </Columns>  
  </ColumnHeadLine>  
  <Rows>  
    <Row>  
      <Columns>  
        <Column ColumnNo="1">  
          <Text>Produkt 1</Text>  
        </Column>  
        <Column ColumnNo="2">  
          <Text>Produkt 2</Text>  
        </Column>  
        <Column ColumnNo="3">  
          <Text>Produkt 3</Text>  
        </Column>  
        <Column ColumnNo="4">  
          <Text>Produkt 4</Text>  
        </Column>  
        <Column ColumnNo="5">  
          <Text>Produkt 5</Text>  
        </Column>  
        <Column ColumnNo="6">  
          <Text>Produkt 6</Text>  
        </Column>
```

```
<Column ColumnNo="7">
  <Text>Produkt 7</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Produkt 1</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>Produkt 2</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>Produkt 3</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>Produkt 4</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>Produkt 5</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>Produkt 6</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text>Produkt 7</Text>
    </Column>
  </Columns>
<</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Produkt 1</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>Produkt 2</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>Produkt 3</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>Produkt 4</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>Produkt 5</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>Produkt 6</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text>Produkt 7</Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
```



```
</Rows>
</SubOrderBlock>
```

3.1.8 Exempel kolumn A8

```
<SubOrderBlock TableType="A8">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Beskrivning </Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Artikel </Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text> Ordernummer</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>Transportref.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text> Datum</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text> Antal</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>Å pris</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">
        <Text>Belopp</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </ColumnHeadLine>
  <Rows>
    <Row>
      <Columns>
        <Column ColumnNo="1">
          <Text>Spillolja</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="2">
          <Text>G8003</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="3">
          <Text>987654321</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="4">
          <Text>ABC123</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="5">
          <Text>170118</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="6">
          <Text>500</Text>
        </Column>
      </Columns>
    </Row>
  </Rows>
</SubOrderBlock>
```

```

    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text>50.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="8">
      <Text>25.00</Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Brännbart</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>G5004</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>123456789</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>GHJ456</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>170118</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>1</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text>300.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="8">
      <Text>300.00</Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.9 Exempel kolumn A9

```

<SubOrderBlock TableType="A9">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Beskrivning </Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Sal 1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>Sal 2</Text>
      </Column>
    </Columns>

```

```

<Column ColumnNo="4">
  <Text>Sal 3</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>Sal 4</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text>Sal 5</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text>Sal 6</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>Sal 7</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text>Totalt</Text>
</Column>
</Columns>
</ColumnHeadLine>
<Rows>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Deltagare</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>10</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>10</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>10</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>30</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>30</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>40</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">
        <Text>50</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="9">
        <Text>180</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">

```

```
<Text>Lunch</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="2">
  <Text>10</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="3">
  <Text>10</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>10</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>30</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text>30</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text>40</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>50</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text>180</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Pris</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>950.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>950.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>950.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>2850.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>2850.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text>3800.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="8">
      <Text>4750.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="9">
```

```

        <Text>17100.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.10 Exempel kolumn A10

```

<SubOrderBlock TableType="A10">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Körda km</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Förbr.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>Dygn</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>Tillb.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>Mod.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>År</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>Förs.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">
        <Text>Rabatt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="9">
        <Text>Totalt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="10">
        <Text>Moms</Text>
      </Column>
    </ColumnHeadLine>
  <Rows>
    <Row>
      <Columns>
        <Column ColumnNo="1">
          <Text>326.00</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="2">
          <Text>130.4</Text>
        </Column>
        <Column ColumnNo="3">
          <Text>3</Text>
        </Column>
      </Columns>
    </Row>
  </Rows>
</SubOrderBlock>

```

```

</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>Nej</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>Volvo V70</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text>2017</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text>Ja</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>199.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text>3960.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="10">
  <Text>792.00</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.11 Exempel kolumn A11

```

<SubOrderBlock TableType="A11">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Produkt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Art.nr</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>Á pris </Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>Färg</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>Antal</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>Moms</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>Exkl.moms</Ttxt>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">

```

```
<Text>Ink.moms</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="10">
  <Text>Summa</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="11">
  <Text>Totalt</Text>
</Column>
</Columns>
</ColumnHeadLine>
<Rows>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Testprodukt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>12345</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>500.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>Grön</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>5</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>625.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>2500.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">
        <Text>3125.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="9">
        <Text></Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="10">
        <Text>3125.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="11">
        <Text></Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Testprodukt 2</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
</Rows>
```

```
</Column>
<Column ColumnNo="2">
  <Text>23456</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="3">
  <Text>300.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>Blå</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>3</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text>180.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text>900.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>1080.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="10">
  <Text>1080.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="11">
  <Text></Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Testprodukt 3</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text>34567</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>900.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text>Röd</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text>7</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text>1260.00</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text>6300.00</Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
```



```

</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>7560.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="10">
  <Text>7560.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="11">
  <Text>11765.00</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.1.12 Exempel kolumn A12

```

<SubOrderBlock TableType="A12">
  <ColumnHeadLine>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Beskrivning</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>Produktnr.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>Antal</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>Lev.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>Pris</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>Rab.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>Lev.dat</Ttxt>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">
        <Text>Lager</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="9">
        <Text>Avd.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="10">
        <Text>Projekt</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="11">

```

```

    <Text>Ex moms</Text>
  </Column>
  <Column ColumnNo="12">
    <Text>Moms</Text>
  </Column>
</Columns>
</ColumnHeadLine>
<Rows>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Bord, Wing</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>100018</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="3">
        <Text>1</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="4">
        <Text>0</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="5">
        <Text>1500.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="6">
        <Text>150.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="7">
        <Text>-</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="8">
        <Text>Standard</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="9">
        <Text>Förs.</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="10">
        <Text>N</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="11">
        <Text>0.00</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="12">
        <Text>0.00</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>
  <Row>
    <Columns>
      <Column ColumnNo="1">
        <Text>Brandskåp, 3001</Text>
      </Column>
      <Column ColumnNo="2">
        <Text>100031</Text>
      </Column>
    </Columns>
  </Row>

```

```
</Column>
<Column ColumnNo="3">
  <Text>1</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="4">
  <Text>1</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="5">
  <Text>1622.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="6">
  <Text>0.00</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="7">
  <Text>170117</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text>Standard</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text>Förs.</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="10">
  <Text>N</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="11">
  <Text>1297.60</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="12">
  <Text>324.40</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
<Row>
  <Columns>
    <Column ColumnNo="1">
      <Text>Fakturaavgift</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="2">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="3">
      <Text>1</Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="4">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="5">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="6">
      <Text></Text>
    </Column>
    <Column ColumnNo="7">
      <Text></Text>
    </Column>
  </Columns>
</Row>
```

```

</Column>
<Column ColumnNo="8">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="9">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="10">
  <Text></Text>
</Column>
<Column ColumnNo="11">
  <Text>39.20</Text>
</Column>
<Column ColumnNo="12">
  <Text>9.80</Text>
</Column>
</Columns>
</Row>
</Rows>
</SubOrderBlock>

```

3.2 PrintBlockConfig

Här går det att styra olika typer av hantering av hur texten skall flöda över sidor eller ark.

3.2.1 PrecedingPageBreak

<PrintBlock PrecedingPageBreak="false"> (eller "true") och syftar till efterföljande kolumner och att de är variabelstyrda, dessa 12 defaultkolumner.

PrecedingPageBreak = "false" innebär att all data i kolumnerna och raderna presenteras rakt upp och ner utan att ta hänsyn till vilken sida man är på. T ex om du skulle sätta denna till "true" så börjar fakturans första sida med en tom sida och fakturaraderna kommer på baksidan. Så i början av en kunds faktura brukar den vara satt till "false" på första printblocket. På andra printblocket så kan den vara satt till "true". Detta kan vara bra om du vill dela upp olika delar på en faktura på fram och baksida och välja hur presentationen skall brytas.

Det går även att bara skriva **<PrintBlock>** utan pagebreak, då tas det ingen hänsyn till "true" eller "false" utan datat flödar på tills det byter sida pga platsbrist på aktuell sida.

3.2.2 PrecedingSheetBreak

<PrintBlock PrecedingSheetBreak="false"> (eller "true")

PrecedingSheetBreak innebär likt PageBreak men med skillnaden att här skiftar du vilket ark du skriver på. Alltså du kan välja att flytta mellan ark och då få en utskrift på kommande ark istället för på nästkommande sida.